



TEC SCREEN

PROMOTOR DE ADERÊNCIA UVTEC2003



Descrição do Produto

O produto UV-Tec 2003 é um aditivo promotor de aderência que pode ser agregado às tintas UV-Tec para promover melhor ancoragem em substratos difíceis.

procedimentos Para resultados sempre consistentes e de melhor qualidade utilizar instrumentos para medir o peso ou volume das proporções deste produto e da tinta.

Sugerimos não agregar o produto diretamente na tela, pois isto não permitirá a medição e nem o controle dos resultados. Se houver necessidade de ajuste na tinta da tela, remova-a e faça o ajuste da forma correta.

Melhora a aderência em substratos difíceis como o polipropileno semi-tratado, pet ou petg e também aumenta sensivelmente a resistência a água .

Este produto provoca um aumento gradual da viscosidade , a tinta adiitivada na deve retornar no galão original.(**Não esqueça de realizar a limpeza das matrizes logo após ao trabalho, pois, a tinta adiitivada pode selar o poliéster e levar a perda da tela.**)

preparo Recomendamos adicionar de 1 á 1,5% sobre o peso .

Características e Benefícios

Aumenta a ancoragem sobre substratos difíceis.

volatilidade Praticamente nula.

transparência Transparente, não altera as cores das tintas.

rendimento

limpeza Utensílios podem ser limpos com SOLVENTE DE LIMPEZA UV-Tec 3000

armazenamento Na embalagem original, em ambiente fresco e ventilado, até 6 meses.

embalagens Pote de 1 LT.

Observação

A adição excessiva de UV-Tec2003 pode ocasionar uma variação no comportamento do filme curado.

Informações toxicológicas e de segurança do trabalho:

a.Ambiente:. O produto é composto de silicones orgânico, e é classificado como tóxico. Recomendamos trabalhar em local ventilado e jamais comer ou fumar em ambientes com vapor deste produto.

b.Contato. O produto é oralmente tóxico e pode irritar a pele. No caso de contato acidental, lavar com água e sabão neutro (sem lanolina); com os olhos aplicar água abundante e procurar auxílio médico. Em caso de ingestão acidental procure auxílio médico.

c. Flamabilidade: este produto é inflamável, manter longe de chama, e armazenar em local fresco

As informações aqui apresentadas se baseiam em nossos próprios testes e em aplicações comerciais de mercado. São oferecidas de boa fé, mas sem garantias, visto que o uso de nossos produtos pelo cliente está fora de nosso controle. Recomendamos, portanto, a execução de testes cuidadosos por parte dos clientes, previamente à sua aplicação comercial

Este texto foi revisado em :**abril de 2001**. Recomendamos ao cliente sempre buscar a mais recente informação técnica, visto que nossos produtos sofrem contínuas melhorias e algumas especificações podem mudar.

TEC•SCREEN

Av 15 de Agosto 5320 -jd Leocadia
Sorocaba SP CEP 18085-290
tel 015-228-1313 fax 015-228-1386
www.tec-screen.com.br

Material auxiliar

Produto Técnico