

FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos.

Em acordo com a NBR-14725

FISPQ Nº 64

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA:

- Nome do Produto:
UV-TEC Primer P/PP UV9.130

- Aplicação:
Indicado para tratamento de superfície descritos em seu boletim técnico.

- Fabricante:
Tec-screen Industria de Produtos Técnicos para Serigrafia Ltda.
Avenida XV de Agosto, 5320 (Jd. Leocádia) Sorocaba-SP CEP: 18085-290
Sorocaba-SP
Brasil – www.tec-screen.com.br
Fax (0xx15)3238-5825

- Telefone de emergência : (0xx15)-3238-5800

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES:

- Natureza Química: Hidrocarbonetos Aromáticos

Nome químico	Número CAS/CI	Concentração (%)
Solvente	1008-88-3	10-90
Aditivo	Não disponível	1-20

3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS:

- Perigos mais importantes: Produto Inflamável, perigo de efeitos irreversíveis dependendo da exposição.
- Efeitos dos adversos à saúde humana: Os vapores deste produto podem irritar os olhos, as membranas mucosas e a pele. Em concentrações elevadas os mesmos podem provocar narcose. Ingestão podendo causar fortes dores abdominais e irritação gástrica.
- Efeitos ambientais: Evitar lançar no solo, rios ou lagos.
- Principais sintomas e sinais: Anorexia, eritemas e ressecamento, irritação e dores no estômago.
- Classificação do produto: O produto é inflamável.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS:

- Inalação: Remova a pessoa para um local não contaminado, aplicar respiração artificial caso ocorra parada respiratória. Encaminhar para atendimento médico.
- Contato com a pele: Lavar sabão neutro e água corrente em abundância por 15 minutos. Remover roupas e sapatos contaminados. Encaminhar para atendimento médico.
- Contato com os olhos: Lavar com água em abundância por 15 minutos. Manter as pálpebras abertas. Encaminhar para atendimento médico.
- Ingestão: Não provocar vômito. Encaminhar para atendimento médico.
- Notas ao Médico: Fornecer água para a vítima para diluir o produto, e tomar as medidas cabíveis ao quadro clínico apresentado.

5. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS:

- Meios de Extinção: Jato de água em névoa, espuma resistente à água, dióxido de carbono.
- Meio de Extinção inadequados: Pó seco
- Perigos específicos no combate: Em caso de incêndio, a queima pode liberar metanol e vapores de Formaldeído em quantidades prejudiciais.
- Equipamento de combate ao fogo: Uso de equipamentos de segurança completos incluindo respiradores.

FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos.

Em acordo com a NBR-14725

FISPQ Nº 64

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO:

- Precauções pessoais: Evitar contato com a pele e olhos.
- Precauções no armazenamento : Mantenha m local bem ventilado de fresco, afastado de fontes de ignição.
- Métodos de limpeza: Recolher com material ligante de liquido areia, ligante acido, ligante universal, serragem, eliminar segundo as normas locais.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO:

- Manuseio: Deve-se utilizar equipamentos de proteção individual (EPI's) adequados para o processo evitando o contato com a pele e mucosas.
- Armazenar: Empilhamentos de até 8 caixas , manter em local fresco.
- A Evitar: Temperaturas elevadas e longe de fontes de calor.
- Materiais seguros para embalagem: Recomendadas embalagens originais, onde recipiente inadequado não é original da empresa.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL:

- Equipamentos de proteção individual apropriado: Utilizar mascara facial com filtro contra vapores orgânicos, luvas de PVC nas mãos, utilização de óculos de segurança, vestuário protetor completo.
- Medidas de Higiene: Os trabalhadores que lidam com estes produtos, devem lavar as mãos e o rosto com água e sabão, antes de fumar, comer ou usar as instalações sanitárias.
- Medidas de controle de engenharia: Promova o sistema de ventilação que mantenha as concentrações do produto abaixo do limite de tolerância, ressaltado que o controle especifica não é necessário.

9. PROPIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

- Estado físico: Líquido
- Cor: Incolor
- Odor: Característico
- Ponto Fulgor: 4,4 °C
- Densidade: 0.850-0.865 g/cm³
- Solubilidade em água: insolúvel

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE:

- Estabilidade: Estável em condições usuais de manuseio e armazenagem.
- Produto perigoso da decomposição: Produto parcialmente degradável. Não ocorre reação química, polimerizações, sua decomposição produz gases nocivos como CO,CO2.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS:

- Toxicidade aguda: Inalação podendo causar irritação, dificuldade respiratória, em contato com a pele, e nos olhos podendo causar irritação e quando ingerido podendo causar irritação gástrica.
- Toxicidade crônica: Inalação pode ser irritante, na pele podendo causar dermatites em contato com os olhos pode causar irritação, na ingestão podendo promover dores no estômago.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS:

- Efeitos ambientais, comportamento e impacto do produto: Produto insolúvel permanecendo nas águas e afetando o ecossistema, devem ser evitados, contatos com águas de rio e lagos.

FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos.

Em acordo com a NBR-14725

FISPQ Nº 64

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO:

- Métodos de Tratamento e disposição: A incineração deste resíduo deve ser realizada através da orientação do órgão de meio ambiente Estadual.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE:

- Produto classificado como perigoso para o transporte: Número da ONU: 1263
- Número de risco: 30
- Classe de risco 03
- Grupo de embalagem: III
- Líquido Inflamável.

15. REGULAMENTAÇÕES:

- Informações sobre risco e segurança conforme escritas no rótulo:
 - Líquido inflamável.
- Frase de risco:
 - R10- Inflamável.
 - R36- Irritante para os olhos.
 - R37- Irritante para as vias respiratórias.
 - R38- Irritante para a pele.
 - R41- Risco de lesões oculares graves.
 - R53- Pode causar efeitos nefastos em longo prazo no ambiente aquático
 - R66- Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.
- Frase de segurança:
 - S1/2- Guardar fechado á chave fora de alcance das crianças.
 - S7- Manter o recipiente bem fechado
 - S16- Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição
 - S26- Em caso de contato com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.
- Símbolos de indicação de perigo:



Xi: Irritante



N: Perigoso para o meio ambiente

16. INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

- Elaborado: Márcio Luiz da Silva.
- Aprovado: Dr. Fernando Dos Santos CRQ 04234593
- Informação do responsável: A Empresa TEC-SCREEN notifica que estas informações são fornecidas de boa fé, portanto os riscos são atenuados quando consideramos a composição do produto. A TEC-SCREEN Não se responsabiliza pelo uso indevido destas informações, bem como seu uso por pessoas não habilitadas para o seu manuseio.
- Bibliografia:
 - <http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/f?./temp/~jp4jZg>
 - <http://europa.eu/scadplus/leg/pt/s06017.htm>
 - <http://www.intertox.com.br/siretox/siretox.asp>